

## VISITOR CONFORT



### Sur-chaussure avec embout de protection

- Composition: Caoutchouc et embout en alliage aluminium/titane.
- Usage professionnel : Protection des orteils. Sécurise tous les déplacements en milieu industriel.

- ✓ Embout de protection en aluminium/titane. Ultraléger !
- ✓ Sangles multidirectionnelles : tenue au pied sécurisée
- ✓ 3 tailles pour couvrir du 34 au 50
- ✓ Code couleur pour identifier la taille
- ✓ S'adapte à la plupart des chaussures (talons également)
- ✓ Réutilisable
- ✓ Semelle antidérapante Tiger-grip® avec crampons autonettoyants



REF « VIC »

### Certifications

REGLEMENT EUROPEEN (EU) :  
2016/425

Relatif aux équipements de protection individuelle

**CE** NORMES EUROPÉENNES

Attestation CE de type :

- NF EN ISO 20345 / 2011
- NF EN 12568
- Résistance aux hydrocarbures (FO)

 Certifié EPI de risque 2

Organisme n°

CTC N° 0075/0

 AEN

- NF EN 12568 – Méthode d'essai de résistance à l'écrasement  
Résistance à 200 joules et l'écrasement à 500 DaN

Type de test	Résultats VISITOR	Unité
Résistance à l'écrasement	200	J
Résistance à la pénétration	11	mm
Résistance à la coupe	11	mm
Résistance à la déchirure	11	mm
Densité	1,20	g/cm <sup>3</sup>

EN COURS DE CERTIFICATION

### Tailles



	S				M				XL						
Taille EU	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48+
Taille UK	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13+
Taille US (Femme)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
Taille US (Homme)					5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13+

*S'assurer que la sur-chaussure tienne correctement à la chaussure de l'utilisateur et s'y adapte parfaitement.*


### Entretien et stockage




- Lavable à la main - Laisser sécher loin d'une chaleur directe
- Stocker à l'abri de l'humidité et dans un endroit non soumis à des variations de température.
- Ne pas utiliser la sur-chaussure en dessous de -20° c

Conception et fabrication : TIGER-GRIP ENGINEERING

 [contact@tigergrip.com](mailto:contact@tigergrip.com)

 120, rue Fornier  
31700 BEAUZELLE, France

 + 33 5 34 60 56 56

[www.tigergrip.com](http://www.tigergrip.com)